7/31/25 7:12 AM

Ford : Bronco : 1972
ExpressAlign Total Alignment

Front : Left

Actual	Before	Specified Range
0.4°*	0.4°*	1.0° 2.0°
6.8°*	6.8°*	2.8° 4.3°
0.17°	0.23°*	0.06° 0.19°
14.3°	14.2°	
14.7°	14.7°	

Camber
Caster
Toe
SAI
Included Angle
Turning Angle Diff.

Front : Right

Actual	Before	Specified Range
0.1°*	0.0°*	1.0° 2.0°
7.2°*	7.2°*	2.8° 4.3°
0.24°*	0.17°	0.06° 0.19°
11.5°	11.5°	
11.5°	11.5°	

Front

Cross Camber
Cross Caster
Cross SAI
Total Toe
Cross Turn Diff.

Actual	Before	Specified Range
0.3°	0.4°	-0.5° 0.5°
-0.4°	-0.4°	-0.5° 0.5°
2.8°	2.7°	
0.41°*	0.40°*	0.12° 0.38°

Rear : Left

Actual	Before	Specified Range
-0.7°	-0.7°	
0.00°	0.00°	

Camber
Toe

Rear : Right

Actual	Before	Specified Range
-1.7°	-1.7°	
-0.62°	-0.55°	

Rear

Cross Camber
Total Toe
Thrust Angle

Actual	Before	Specified Range
1.0°	1.1°	
-0.62°	-0.56°	
0.31°	0.28°	

* This value is not within specification. Tire wear, handling and safety problems may result.